



Prestazioni – Performance

Modello Model	Portata max Max flow rate l/min	ØD1 ISO PN16 ANSI # 150	ØD2 ISO PN16 ANSI # 150	A	Altezza max serbatoio Height of tank max	Peso Weight kg
SSI-80-100	200	3"	6"	900	13 m	28
SSI-100-150	800	4"	6"	1000	21 m	32
SSI-150-200	1600	6"	8"	1100	27 m	40
SSI-200-200	2600	8"	8"	1200	30 m	45

* Le dimensioni possono essere variate a richiesta / Dimensions can be revised on request.

Specifiche – Specifications

Pressione di lavoro massimo: 6 bar	Maximum working pressure: 6 bar
Contenitore manichetta: acciaio inox AISI 304	Hose container: stainless steel AISI 304
Flange: acciaio al carbonio	Flanges: carbon steel
Disco di rottura (*): grafite / nylon	Rapture disc (*): nylon covered graphite
Manichetta: nylon resinato	Hose: nylon reinforced epoxy resin
Finitura: ciclo di verniciatura CSI#1 (vedi sezione 0-3-3-1)	Finish: coating cycle CSI#1 (see section 0-3-3-1)

(*) Pressione di rottura standard \geq di 1 bar in più della contropressione

Standard rupture pressure of the disc \geq +1 bar more than counter pressure.

A richiesta – Optional

Corpo: acciaio inox AISI 304 o AISI 316	Body: stainless steel AISI 304 or AISI 316
Flange: acciaio inox AISI 304 o AISI 316	Flanges: stainless steel AISI 304 or 316
Portate diverse	Different Flow rates

Certificazioni - Certifications



According to
EN-13565-1